



Steps in path of development

- ♦ In accordance with the instructions of the Occupational Safety & Health administration, the following were installed:
- ♦ Ladder protection & Live Line in the steel building
- ♦ Fire alarm line in the administrative building

SHM news

- ♦ The efforts exerted by the work teams of the Marketing and Sales Departments resulted in the completion of new sales contracts inside and outside Egypt.
- ♦ Establishing an After Sales Service Department to follow up on your requirements & respond to inquiries.

New from SHM

- ♦ Design and manufacture of the first Tanker Trailer.
- ♦ Manufacture of fiberglass Vent Sump.

خطوات في طريق التطوير

- ♦ تنفيذاً لتعليمات إدارة السلامة والصحة المهنية تم تركيب:
- ♦ سلم حماية + رباط أمان بالمبنى المعدني.
- ♦ خط إنذار حريق بالمبنى الإداري.

أخبار سهم

- ♦ أثمرت الجهود المبذولة من فرق العمل بإدارتي التسويق والمبيعات على إتمام تعاقدات مبيعات جديدة داخل وخارج مصر.
- ♦ إنشاء إدارة خدمة ما بعد البيع لمتابعة متطلباتكم والرد على الاستفسارات.

الجديد من سهم

- ♦ تصميم وتصنيع أول خزان تليفزيوني محمول.
- ♦ تصنيع غرفة تجميع مواسير الهوايات فيرجلاس.



Tank Lining Instructions

- ◆ Non-stop refueling cars during lining stages.
- ◆ Suction fumes from inside the tank.
- ◆ Clean the tank from sediment.
- ◆ Preparing the surface of the tank for lining.
- ◆ Blocking the ruins that are visible to the eye.
- ◆ Start Coating with 1 - 1.5 mm thickness.
- ◆ Painting a bottom tank for the ground connection.
- ◆ Operating the tank within 24 - 48 hours.
- ◆ Issuing Calibration Sheet for the tank.
- ◆ FIVE YEARS renewable Lining warranty.

إرشادات تبطين الخزان

- ◆ تزويد السيارات بالوقود بدون توقف خلال مراحل التبطين.
- ◆ سحب الأبخرة من داخل الخزان.
- ◆ نظافة الخزان من الرواسب.
- ◆ تجهيز سطح الخزان للتبطين.
- ◆ معالجة الثقوب التي تری بالعين.
- ◆ بدء التبطين بالدهان سمك 1 - 1.5 مم.
- ◆ دهان أرضية الخزان للتوصيل الأرضي.
- ◆ تشغيل الخزان خلال 24-48 ساعة.
- ◆ إصدار جدول عيار للخزان.
- ◆ ضمان التبطين 5 سنوات قابلة للتجديد.

